

Premium-kwaliteit in detail

Functioneel profielontwerp
voor een perfecte grip

Rubbersamenstellingen
uit eigen productie



Gecontroleerde karkassen van
gerenommeerde fabrikanten

Alle modellen en afmetingen worden onderworpen aan de "RECOM 130 %-prestatietest" die verder gaat dan de wettelijke vereisten. Tijdens deze test die door het geaccrediteerde PRÜFLABOR NORD GMBH wordt uitgevoerd, is de band gedurende een periode van 24 uur bij een snelheid van 40 km/u en een wiellast van 130 % van de standaardbelasting op de testbank in gebruik.

PRÜFLABOR NORD

Prestatietest met
KRAIBURG-specificatie
+ 30 % wiellast



Report: L14099

RECOM
TYRES

Kwaliteitsbelofte

Doe geen concessies. Met RECOM premium-banden profiteert u van een groot aantal pluspunten - gebundeld in slechts één product:

- ✓ HOOGSTE VEILIGHEID
- ✓ ABSOLUTE BETROUWBAARHEID
- ✓ UITZONDERLIJKE RENTABILITEIT
- ✓ UITSTEKENDE KILOMETRAGE
- ✓ BESTE TRACTIE-EIGENSCHAPPEN
- ✓ GEOPTIMALISEERDE ROLWEERSTAND
- ✓ MODERN PROFIELONTWERP
- ✓ DUURZAAM EN MILIEUVRIENDELIJK
- ✓ VERLAAGDE GELUIDSEMISSIE
- ✓ OPTIMALE GRIP OP EEN NAT WEGDEK
- ✓ UITSTEKENDE SPOORVASTHEID
- ✓ ZEER GOEDE REMEIGENSCHAPPEN

VEILIG. LANGE LEVENSDUUR. PREMIUM.

Runderneuerte
mit Qualität



Veranderingen aan de producten en de technische gegevens voorbehouden

GRASWALD • HEILIGTAG | Passau

RECOM
TYRES

VEILIG. LANGE LEVENSDUUR. PREMIUM.



RECOM
TYRES

RECOM banden: zo goed als nieuw...

... en nog veel beter. Met RECOM premium-banden profiteert u van onze diepgaande kennis als een toonaangevende specialist in Europa voor materialen en profielen op het gebied van warme loopvlakvernieuwing.

Overtuig uzelf van de vele voordelen van RECOM premium-banden:



HOGE KOSTENBESPARING

U bespaard 40 % grondstof met loopvlakvernieuwing in vergelijking met de produktie van een nieuw band.



KWALITEITSBANDEN MET EEN LANGE LEVENSDUUR

De gereden kilometers is absoluut vergelijkbaar met die van een nieuwe Premium band met behoud van dezelfde veiligheidsnorm.



BIJDRAGE AAN DE MILIEUBESCHERMING

Tot 80 % minder uitstoot schadelijken stoffen bij de produktie van loopvlakvernieuwing in verglijik met de Produktion van nieuwe Banden.



KRAIBURG TECHNOLOGIE

Gebruik van de hoogste technologienormen, van karkasselectie tot eindinspectie.

EEN MERK VAN



WWW.RECOM-TYRES.COM

WWW.RECOM-TYRES.COM

EEN MERK VAN



D-1001



RECOM D-1001

DE ALLROUNDER
VOOR AANGEDREVEN ASSEN

- Voor aangedreven assen van vrachtwagens voor langeafstands- en distributieverkeer
- Uitstekend slijtagebeeld door veelvuldige onderbrekingen van de profielblokken door lamellen
- Beste overdracht van de tractiekrachten op wegoppervlakken
- Vierendeelenband met goede winter eigenschappen
- Hoge kilometrage door groot profielcontactvlak
- Goede koelingseigenschappen
- Geteste geschiktheid voor de winter met 3PMSF- en M+S-aanduiding
- Richtinggebonden profiel
- Laag geluidsniveau
- Brandstofbesparend, omdat een uitgesproken blokprofiel ontbreekt

Afmeting	Lastindex/ Snelheidsindex	Profiel diepte	Aanvullende markering
315/70 R22.5	154/150L	18 mm	3PMSF / M+S

D-1002



RECOM D-1002

DE WINTERSPECIALIST
VOOR AANGEDREVEN ASSEN

- Voor aangedreven assen van vrachtwagens voor langeafstands- en distributieverkeer
- Blokprofiel met groot aantal lamellen en een open schouder geometrie
- Uitstekend slijtagebeeld
- Beste overdracht van de tractiekrachten op winterse wegoppervlakken
- Vierendeelenband met zeer goede winter eigenschappen
- Optimaal montagetijdstip in de late herfst/vroege winter
- Extreem hoge kilometrage door groot profielcontactvlak
- Geen richtinggebonden profiel en daardoor op elke wielpositie te gebruiken
- Loopvlak samenstelling met een zeer lage temperatuurontwikkeling
- Getest op geschiktheid voor de winter met 3PMSF- en M+S-aanduiding

Afmeting	Lastindex/ Snelheidsindex	Profiel diepte	Aanvullende markering
315/70 R22.5	154/150 L	21 mm	3PMSF / M+S
315/80 R22.5	156/150 K	21 mm	3PMSF / M+S

T-3001



RECOM T-3001

DE DUURLOPER
VOOR TRAILERASSEN

- Voor oplegger- en aanhangerassen in elke toepassing met overwegend gebruik op de weg
- Zeer goed bestand tegen dwarskrachtbelastingen
- Hoge kilometrage door groot profielcontactvlak
- Rechthoekige stabiliteit door massieve, gesloten schouder geometrie
- Getest op geschiktheid voor de winter met 3PMSF- en M+S-aanduiding

Afmeting	Lastindex/ Snelheidsindex	Profiel diepte	Aanvullende markering
385/55 R22.5	160 K	15,5 mm	3PMSF / M+S
385/65 R22.5	160 J	15,5 mm	3PMSF / M+S

T-3002



RECOM T-3002

DE DUURLOPER
VOOR TRAILERASSEN

- Profiel in lengterichting
- Hoge stabiliteit tegen zijdelingse zwaartekrachten
- Voor oplegger-, aanhanger- en naloopassen in lokaal en langeafstandsvervoer
- Fraai ogende schouderzone
- Ontziet het karkas door geringe profielbeweging en een loopvlak samenstelling met een zeer lage temperatuurontwikkeling
- Zeer goed bestand tegen dwarskrachtbelasting bij kleine draaicirkels
- Laag brandstofverbruik en lage CO₂- en geluidsemissies
- Goede grip op nat wegdek en op winterse wegen

Afmeting	Lastindex/ Snelheidsindex	Profiel diepte	Aanvullende markering
435/50 R19.5	160 J	14 mm	3PMSF / M+S